

Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego

Szczegółowa specyfikacja wymaganej dostawy

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Linie do sortowania mrożonych owoców i warzyw-1 kpl.

Lp.	Nazwa urządzenia / maszyny
1.1	Podajnik szczelkowy Typ-L – 2 sztuki
	- szerokość robocza taśmy 600mm
	- wysokość wysypu 2800mm
	- wydajność 3,0 t/h
	- regulacja prędkości falownikiem
	- taśma niebieska łatwo zmywalna odporna na niskie temperatury
	- bandy boczne z tworzywa sztucznego
	- rynna powrotna dla utrzymania czystości pod podajnikiem
	- cztery koła skrętne
	- stal kwasoodporna
1.2	Odszypułczarka – 1 sztuka
	- wydajność 3,0 t/h
	- dwa komplety sit 4x25mm i 5x25mm
	- rozbrylacz wstępny
	- cztery koła skrętne
	- stal kwasoodporna
1.3	Sorter optyczny z kontrolą kształtu ze sterowaniem całą linią – 1 sztuka
	- sortowanie zamrożonych owoców w celu eliminacji defektów barwy i kształtu oraz ciał obcych
	- sorter powinien być wyposażony w szafę zasilającą całą linię ze sterowaniem wszystkich urządzeń,
	- nie wydzielające ciepła stabilnie pulsujące oświetlenie LED,
	- obustronna kontrola w pełnym zakresie kolorów,
	- kontrola na podstawie zawartości wody,
	- obustronna kontrola na podstawie detekcji kształtu wykrywająca łodyżki i szypułki w spadku swobodnym,
	- kompaktowa budowa wraz ze zintegrowanym podajnikiem dozującym do swobodnego spadku łatwa do utrzymania w czystości
	- stabilna praca nie wymagająca kalibracji,
	- wydajność do 3 t/h,
	- praca w temperaturze -5 st C,
	- materiał: stal kwasoodporna
1.4	Przeñośnik inspekcyjny z oświetleniem – 1 sztuka
	szerokość robocza taśmy 1000mm,
	- długość 4000mm,
	- wysokość robocza 1320 mm,
	- wydajność 3,0 t/h,
	- boczne kanały odsortowe każdy o szerokości 100mm z tworzywa sztucznego
	- podwyższona strefa zasypu,
	- regulacja prędkości falownikiem,
	- taśma beżowa łatwo zmywalna odporna na niskie temperatury,
	- cztery koła skrętne,
	- stal kwasoodporna.

.....
(data sporządzenia dokumentu oraz czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)